

(N)YFAZ

Dvojžilové vedení s PVC izolací

Použití:

V suchých prostorách pro připojení přenosných elektrospotřebičů při velmi nízkém mechanickém zatížení, jako jsou lehké elektrické ruční přístroje, a rovněž pro použití v a na svítlidlech.



Konstrukce:

- 1 Holý, jemně laněný měděný vodič
- 2 Izolace žil z polyvinylchloridu (PVC)
paralelní uspořádání a oddělitelné spojení,
jedna žíla rýhovaná

Normy:

podle DIN VDE 0250
DIN EN 60228 Třída 5 (konstrukce vodiče)

Technické údaje:

Jmenovité napětí U_o/U

Zkušební napětí

Teplotní rozsah

Vlastnosti při hoření

[V]

[V]_{AC}

300 / 300 voltů

2000

+5°C až +70°C

EN 60332-1-2

Počet žil a jmenovitý průřez mm ²	Barvy	Hmotnost Cu kg/km	Konstrukce vodiče (směrná hodnota) mm	Vnější rozměry ca. mm	Hmotnost ca. kg/km
2 x 0,5	ws	10	16 x 0,20	2,1 x 4,4	16
2 x 0,75	ws	15	24 x 0,20	2,3 x 5,0	22
2 x 1	ws	20	30 x 0,20	2,6 x 5,5	28
2 x 1,5	ws	30	30 x 0,25	2,8 x 6,0	37
2 x 2,5	ws	50	50 x 0,25	3,6 x 7,5	60
2 x 4	ws	80	56 x 0,30	4,4 x 9,5	101