

R RESISTANT SJT CSA (-40C) FT-2 P-7K-123033-MSHA



Použití

SJT

- Ruční elektrické náčiní
- Motory
- Ruční lampy

SVT

- Vysavače
- Kuchyňské spotřebiče
- Kancelářské stroje

Normy

- UL flexibilní vedení – UL 62
- OSHA
- MSHA

Application

SJT

- portable tools
- motors
- portable lights and lamps

SVT

- vacuum cleaner
- food mixers
- office equipment

Approvals

- UL flexible cord - UL62
- OSHA
- MSHA

Struktura

- Holé laněné měděné vodiče podle ASTM B-174
- Izolace žil z PVC
- Označení žil:
- 2 žíly: černá, bílá
- 3 žíly: černá, bílá, zelená
- 4 žíly: černá, bílá, červená, zelená
- Žíly slané do vrstev
- Vnější plášť z PVC, černý nebo oranžový
- Odolnost proti olejům
- Odolnost proti vodě

Construction

- stranded bare copper per ASTM B-174
- core insulation made of PVC
- core marking:
- 2 cores: black, white
- 3 cores: black, white, green
- 4 cores: black, white, red, green
- cores twisted in layers
- outer jacket PVC black or orange
- oil resistant
- water resistant

Technické údaje Technical data

Jmenovité napětí/Working voltage

300 V

Teplotní rozsah
Temperature range
Krátkodobě/ temporarily

- 20°C až/to + 60°C

SJT

Obj.č. part no.	Počet žil No. of conductors	Průřez cross section v AWG	Zkrut conductor stranding	Vnější průměr outer diameter ca. mm	Hmotnost weight kg/100 m
780021800	2	18 AWG	16 / 30	7,37	7,13
780031800	3	18 AWG	16 / 30	8,13	10,10
780021600	2	16 AWG	26 / 30	8,13	9,51
780031600	3	16 AWG	26 / 30	8,64	12,33

SVT

Obj.č. part no.	Počet žil No. of conductors	Průřez cross section v AWG	Zkrut conductor stranding	Vnější průměr outer diameter ca. mm	Hmotnost weight kg/100 m
821021800	2	18 AWG	41 / 34	5,97	5,50
821031800	3	18 AWG	41 / 34	6,48	5,79