



Použití

- Vysavače
- Kuchyňské spotřebiče
- Kancelářské stroje

Normy

- UL flexibilní vedení – UL 62
- CSA flexibilní vedení – C22.2-49
- OSHA
- JC 580

Application

- vacuum cleaner
- light duty equipment
- office equipment

Approvals

- UL flexible cord - UL62
- CSA flexible cord – C22.2-49
- OSHA
- JC 580

Struktura

- Holé laněné měděné vodiče podle ASTM B-174
- Izolace žil z EPDM 90°C
- Označení žil:
 - 2 žíly: černá, bílá
 - 3 žíly: černá, bílá, zelená
- Žíly slané do vrstev
- Vnější plášť z neoprénu, černý
- Odolnost proti olejům

Construction

- stranded bare copper per ASTM B-174
- core insulation made of 90°C EPDM
- core marking:
 - 2 cores: black, white
 - 3 cores: black, white, green
- cores twisted in layers
- outer jacket neoprene black
- oil resistant

Technické údaje

Technical data

Jmenovité napětí/Working Voltage

300 V

Teplotní rozsah
Temperature range
Krátkodobě/temporarily

- 40°C až/to + 90°C

SVO

Obj.č. part no.	Počet žil No. of conductors	Průřez cross section v AWG	Zkrut conductor stranding	Vnější průměr outer diameter ca. mm	Hmotnost weight kg/100 m
806021800	2	18 AWG	41 / 34	5,72	6,09
806031800	3	18 AWG	41 / 34	5,97	7,43