



(N)YM(ST)-J instalační kabel

(N)YM(ST)-J installation cable



#### Použití

K instalaci v suchých a vlhkých prostorách, na, pod a do omítky, jakož i do zdiva a betonu.

#### Application

Suitable for use in, on and under the plaster, in dry and wet rooms as well as in brickwork or concrete.

#### Struktura

- Měděný vodič, plný, podle VDE 0295
- Izolace žil z PVC
- Žíly slané do vrstev
- Stínění potaženou hliníkovou fólií
- Pocínovaný příložný drát
- Vnější plášť z PVC, šedý
- Odolnost proti plameni

#### Construction

- copper wire single cored as per VDE 0295
- isolation PVC
- cores twisted in layers
- screen made of aluminum laminated foil
- copper drain wire
- PVC outer sheath grey
- flame retardant

#### Technické údaje

##### Technical data

Jmenovité napětí/Working voltage	300/500 V
Zkušební napětí/Test voltage	2000 V
Poloměr ohybu/Bending radius	6 x Ø

Teplotní rozsah Temperature range	
Flexibilní použití/flexing	- 5° C až/to + 70°C
Pevné uložení/static	- 40° C až/to + 70°C

Obj.č. part no.	Počet žil + průřez no. of cores + cross section mm <sup>2</sup>	Vnější průměr outer diameter ca. mm	Hmotnost Cu copper weight kg/100 m	Hmotnost weight kg/100 m
580030150	3 X 1,5/1,5	10,00	0,48	15,40
580030250	3 X 2,5/1,5	11,50	0,77	20,30
580030400	3 X 4,0/1,5	11,50	1,23	29,00
580040400	4 X 4,0/1,5	10,50	0,63	44,40
580040150	4 X 1,5/1,5	12,00	1,01	18,40
580040250	4 X 2,5/1,5	12,50	0,77	25,60
580050150	5 X 1,5/1,5	13,00	1,25	20,80
580050250	5 X 2,5/1,5	16,50	1,97	28,50
580070150	7 X 1,5/1,5	12,10	1,06	24,80