



Struktura

- Vodič ze speciálních materiálů
- Izolace žil z PVC
- Laněné žíly
- Vnější plášť z PVC
- Oplet z pozinkovaných ocelových drátků typu K-SV
- Vnější plášť z PVC

Construction

- conductor made of special material
- core insulation PVC
- cores twisted
- PVC outer sheath
- type K-SY galvanized steel braiding
- PVC outer sheath

Technické údaje

Technical data

Teplotní rozsah	
Temperature range	
Flexibilní použití/flexing	- 5°C až/to + 70°C
Pevné uložení/static	- 30°C až/to + 80°C

Rozměry size	Páry/ pairs	Označení part designation	Obj.č. part no. Typ K/type K	Typ / type	Hmotnost weight kg/100 m	Obj.č. part no. Typ K-SY/ type K-SY	Typ/ type	Hmotnost weight kg/100 m
4 X 1,50	2	Fe/CuNi	950040150K	KEL	13,2	950040150KS	AEL-SY	24,10
4 X 1,50	2	NiCr/Ni	951040150K	KNL	13,2	951040150KS	ANL-SY	24,10
4 X 1,50	2	PtRh/Pt	952040150K	KPL	13,2	952040150KS	APL-SY	24,10
6 X 1,50	3	Fe/CuNi	950060150K	KEL	19,8	950060150KS	AEL-SY	35,70
6 X 1,50	3	NiCr/Ni	951060150K	KNL	19,8	951060150KS	ANL-SY	35,70
6 X 1,50	3	PtRh/Pt	952060150K	KPL	19,8	952060150KS	APL-SY	35,70
8 X 1,50	4	Fe/CuNi	950080150K	KEL	24,0	950080150KS	AEL-SY	41,30
8 X 1,50	4	NiCr/Ni	951080150K	KNL	24,0	951080150KS	ANL-SY	41,30
8 X 1,50	4	PtRh/Pt	952080150K	KPL	24,0	952080150KS	APL-SY	41,30
10 X 1,50	5	Fe/CuNi	950100150K	KEL	28,7			

Zvolte pro poslední pozici objednacího čísla /select for the last position of the the part number

D jako barevný kód podle DIN 43713 / for colour code in accordance to DIN 43713

I jako barevný kód podle DIN IEC 584 bzw. DIN 43713 E / for colour code in accordance to DIN IEC 584 respectively DIN 43713 E

Rozměry size	Páry/ pairs	Označení part designation	Obj.č. part no. Typ K/type K	Typ / type	Hmotnost weight kg/100 m	Obj.č. part no. Typ K-SY/ type K-SY	Typ/ type	Gewicht weight kg/100 m
10 X 1,50	5	NiCr/Ni	950100150K	KNL	28,7			
12 X 1,50	6	Fe/CuNi	950120150K	KEL	34,0	950120150KS	AEL-SY	55,60
12 X 1,50	6	NiCr/Ni	951120150K	KNL	34,0	951120150KS	ANL-SY	55,60
14 X 1,50	7	Fe/CuNi	950140150K	KEL	39,1	950140150KS	AEL-SY	64,10
14 X 1,50	7	NiCr/Ni	951140150K	KNL	39,1			
16 X 1,50	8	Fe/CuNi	950160150K	KEL	45,1	950160150KS	AEL-SY	73,70
16 X 1,50	8	NiCr/Ni	951160150K	KNL	45,1			
16 X 1,50	8	PtRh/Pt	952160150K	KPL	45,1			
18 X 1,50	9	Fe/CuNi	950180150K	KEL	47,9	950180150KS	AEL-SY	76,00
18 X 1,50	9	NiCr/Ni	951180150K	KNL	47,9			
18 X 1,50	9	PtRh/Pt	952180150K	KPL	47,9			
20 X 1,50	10	Fe/CuNi	950200150K	KEL	51,4	950200150KS	AEL-SY	80,10
20 X 1,50	10	NiCr/Ni	951200150K	KNL	51,4			
24 X 1,50	12	Fe/CuNi	950240150K	KEL	54,8	950240150KS	AEL-SY	84,40
24 X 1,50	12	NiCr/Ni	951240150K	KNL	54,8			
24 X 1,50	12	PtRh/Pt	952240150K	KPL	54,8	952240150KS	APL-SY	84,40
36 X 1,50	18	Fe/CuNi	950360150K	KEL	90,1	950360150KS	AEL-SY	127,70
36 X 1,50	18	NiCr/Ni	951360150K	KNL	90,1			
38 X 1,50	19	Fe/CuNi	950380150K	KEL	94,2	950380150KS	AEL-SY	134,70
38 X 1,50	19	NiCr/Ni	951380150K	KNL	94,2	951380150KS	ANL-SY	134,70

Zvolte pro poslední pozici objednacího čísla /select for the last positon of the the part number

D jako barevný kód podle DIN 43713 / for colour code in accordance to DIN 43713

I jako barevný kód podle DIN IEC 584 bzw. DIN 43713 E / for colour code in accordance to DIN IEC 584 respectively DIN 43713 E