



LIFT-H s nosným jádrem z konopného lanka

LIFT-H with lamp wire carrying core



Použití

Ve výrobě výtahů a zdvihů, tzn. v zařízeních, která jsou vystavena trvalému působení povětrnostních vlivů, jako jsou např. přepravní a zdvihací zařízení, stavební stroje atd. Tento kabel je vhodný pro použití všude tam, kde je vyžadováno vedení větších délek, schopné odolat působení počasí.

application:

Used with lift and hoist construction which means in machinery and installations exposed to constantly adverse weather conditions, as for example handling and hoisting gears, construction machinery, etc. Suitable for use under extreme conditions and for long suspension lengths.

Struktura

- Holé laněné vodiče z jemných měděných drátků
- Izolace žil na bázi PVC
- Žíly slané okolo nosného jádra z konopného lanka
- Textilní ovin
- Vnější plášť ze speciální směsi na bázi PVC, odolné proti povětrnostním vlivům a zajišťující flexibilitu i v chladu, černý
- Odolnost proti plameni

construction:

- super fine stranding of blank copper wires
- PVC compound insulation
- cores twisted around a carrying core made of hemp wire
- fabric lapping
- outer sheath of special weather resistant, cold-flexible PVC compound, black
- flame retardant

Technické údaje Technical data

Jmenovité napětí/Working voltage	300/500V
Zkušební napětí/Test Voltage	2000 V
Poloměr ohybu/Bending radius	
Bez nuceného vedení	12,5 X Ø
S nuceným vedením	20 X Ø

Teplotní rozsah Temperature range	- 40°C až/to + 55°C
Maximální provozní teplota	+ 70°C

Obj.č. part no.	Počet žil + průřez no. of cores + cross section mm ²	Vnější průměr outer diameter ca. mm	Hmotnost Cu copper weight kg/100 m	Hmotnost weight kg/100 m
620070075	7 X 0,75	15,40	5,00	29,10
620120075	12 X 0,75	19,20	8,60	37,20
620180075	18 X 0,75	21,00	13,00	46,10
620240075	24 X 0,75	23,00	17,30	54,40
620070100	7 X 1,00	14,90	6,70	23,20
620120100	12 X 1,00	20,00	11,50	41,50
620180100	18 X 1,00	21,40	17,30	46,20
620200100	20 X 1,00	21,60	19,20	49,80
620240100	24 X 1,00	23,20	23,00	61,50
620360100	36 X 1,00	29,00	34,60	96,60