



Použití

Na ovládacích panelech, konvektorech, jako samonosné šachtové vedení, ve vysokých regálech, kabelových tratích, atd.

application:

Suitable in control panels, convectors, as self-supporting shaft cable, in high shelving racks, cable lines, etc.

Struktura

- Holé laněné vodiče z jemných měděných drátků
- Žíly slaněné
- Textilní ovin
- Vnější plášť ze speciální směsi na bázi PVC, odolné proti povětrnostním vlivům a zajišťující flexibilitu i v chladu, černý
- Odolnost proti plameni
- Nosné orgány přiloženy vně na plášti; tržná pevnost 2100 N
- Poloměr ohybu 20 x Ø

construction:

- super fine stranding of blank copper wires
- cores twisted
- hemp wire
- fabric lapping
- outer sheath of special weather resistant, cold-flexible PVC compound, black
- flame retardant
- Carriers integrated in the outer sheath with a breaking strength of 2100 N
- bending radius 20 x Ø

Technické údaje Technical data

Jmenovité napětí/Working voltage: 500 V
Zkušební napětí/Test voltage: 3000V

Teplotní rozsah - 15°C až/to + 70°C
Temperature range - 15°C až/to+ 70° C

Obj.č. part no.	Počet žil + průřez no. of cores + cross section mm ²	Vnější průměr outer diameter ca. mm	Hmotnost Cu copper weight kg/100 m	Hmotnost weight kg/100 m
621120100	12 X 1,00	14,9/27,0	11,52	44,60
621180100	18 X 1,00	17,1/32,1	17,28	52,90
621250100	25 X 1,00	21,0/36,0	24,00	65,90
621300100	30 X 1,00	21,9/39,1	28,80	77,00
621080150	8 X 1,50	14,9/27,3	11,50	43,10
621120150	12 X 1,50	16,5/31,5	17,28	51,50
621150150	15 X 1,50	18,6/33,4	23,00	57,80
621180150	18 X 1,50	19,3/35,1	25,90	63,90
621200150	20 X 1,50	21,0/36,0	28,80	72,10
621240150	24 X 1,50	22,6/37,6	34,60	82,40