

Použití kabelových bubnů vzhledem k minimálnímu přípustnému poloměru ohybu kabelu nebo vodiče

Typ kabelu	Nejmenší průměr navijedce - D2
Kabely pro pevné uložení	
Instalační kabely	20 x D _A
Plášťové kabely jednožilové	20 x D _A
Plášťové kabely vícežilové	15 x D _A
Flexibilní kabely	12 x D _A
Kabely s plastovou izolací	
Jednožilové ≤ 6 kV	20 x D _A
Jednožilové ≥ 10 kV	25 x D _A
Vícežilové, včetně 95 mm ² ≤ 1 kV	15 x D _A
Vícežilové, včetně 95 mm ² ≥ 6 kV	20 x D _A
Vícežilové, včetně 95 mm ² ≥ 20 kV	25 x D _A
Vícežilové, větší než 95 mm ² ≤ 10 kV	20 x D _A
Vícežilové, větší než 95 mm ² ≥ 20 kV	25 x D _A
Mnohožilové < 1 kV	15 x D _A
Telekomunikační kabely a instalační kabely pro telekomunikační zařízení	
Kabely s plastovým pláštěm	20 x D _A
Instalační kabely	20 x D _A
Kabely s papírovou izolací a olověným pláštěm	
Jednožilové ≤ 10 kV	25 x D _A
Jednožilové ≥ 10 kV	30 x D _A
Vícežilové, nearmované ≥ 6 kV	25 x D _A
Vícežilové, armované ≥ 6 kV	20 x D _A
Armovaný s třemi olověnými plášti ≥ 10 kV	20 x D _A

D_A = průměr vodiče nebo kabelu