

H05V-U (Ye) Propojovací vodič s PVC izolací**Použití:**

Pro chráněné uložení v přístrojích, jakož i v a na svítidlech. Dále pro uložení v trubce na a pod omítkou, avšak jen pro signální a řídicí obvody.

**Konstrukce:**

- 1 Holý, plný měděný vodič
2 Izolace žíly z polyvinylchloridu (PVC)

Normy:

DIN VDE 0281-3
DIN EN 60228 Třída 1 (konstrukce vodiče)

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U		[V]	300 / 500 voltů
Zkušební napětí		[V] _{AC}	2000
Teplotní rozsah	flexibilní uložení		+5°C až +70°C
Provozní teplota	zkrat	°C	160
Doba zkratu	max.	za [sek.]	5
Poloměr ohybu	min.	x VP	4
Vlastnosti při hoření	norma		EN 60332-1-2

Jmenovitý průřez	Barvy	Hmotnost Cu	Konstrukce vodiče (směrná hodnota)	Vnější průměr	Hmotnost
mm ²		kg/km	mm	ca. mm	ca. kg/km
1	sw/bl/br/gg/gr vi/ws/or/gn/ge rt/rs	10	1 x 1,15	2,6	14