


H05VV5-F

Ovládací kabel s PVC izolací, odolný proti oleji



Použití:

V suchých a vlhkých prostorách při nízkém a středním mechanickém zatížení, avšak nikoliv pro použití ve volném prostředí. Jako připojovací a spojovací vedení v měřicí, řídicí a regulační technice. Jako signální a impulzní vedení k řízení a kontrole průmyslových zařízení, výrobních linek a strojů.



Konstrukce:

- 1 Holý, jemně laněný měděný vodič
- 2 Izolace žil z polyvinylchloridu (PVC-směs YI2)
- 3 Vnější plášť z polyvinylchloridu (PVC-směs YM2), šedý

Normy:

DIN VDE 0281-Část 13
 DIN EN 60228 Třída 5 (konstrukce vodiče)
 označení žil: 1 žíla zelená/žlutá, další žíly černé s číslicemi
 (mimo 2-žilových provedení)

Technické údaje:

Jmenovité napětí U _o /U	[V]	300 / 500 voltů
Zkušební napětí	[V] _{AC}	2000
Teplotní rozsah	flexibilní uložení	-5°C až +70°C
	pevné uložení	-40°C až +70°C
Provozní teplota	zkrat	°C
Poloměr ohybu	pevné uložení	x VP
	flexibilní uložení	x VP
Odolnost proti oleji	norma	EN 60811-2-1
Vlastnosti při hoření	norma	EN 60332-1-2
Izolační odpor	min.	[MΩm/km]
		20

Počet žil a jmenovitý průřez mm ²	Hmotnost Cu	Konstrukce vodiče (směrná hodnota)	Vnější průměr	Hmotnost
	kg/km	mm	ca. mm	ca. kg/km
2 X 0,75 *	15,0	24 x 0,21	6,1	55
3 G 0,75	22,5	24 x 0,21	6,6	66
4 G 0,75	30,0	24 x 0,21	7,3	83
5 G 0,75	37,5	24 x 0,21	8,1	102
7 G 0,75	52,5	24 x 0,21	8,9	129
12 G 0,75	90,0	24 x 0,21	11,9	227
18 G 0,75	135,0	24 x 0,21	14,2	329
25 G 0,75	187,5	24 x 0,21	16,5	449
34 G 0,75	255,0	24 x 0,21	19,2	609
50 G 0,75 *	375,0	24 x 0,21	23,2	893
2 X 1	20,0	32 x 0,21	6,5	63
3 G 1	30,0	32 x 0,21	6,9	77
4 G 1	40,0	32 x 0,21	7,7	97
5 G 1	50,0	32 x 0,21	8,5	120
7 G 1	70,0	32 x 0,21	9,4	152
12 G 1	120,0	32 x 0,21	12,6	268
18 G 1	180,0	32 x 0,21	15,0	389
25 G 1	250,0	32 x 0,21	17,5	533
34 G 1	340,0	32 x 0,21	20,4	721

Počet žil a jmenovitý průřez mm ²	Hmotnost Cu kg/km	Konstrukce vodiče (směrná hodnota) mm	Vnější průměr ca. mm	Hmotnost ca. kg/km
2 X 1,5 *	30,0	30 x 0,26	7,6	90
3 G 1,5	45,0	30 x 0,26	8,2	110
4 G 1,5	60,0	30 x 0,26	9,1	138
5 G 1,5	75,0	30 x 0,26	10,1	172
7 G 1,5	105,0	30 x 0,26	11,1	219
12 G 1,5	180,0	30 x 0,26	14,9	388
18 G 1,5	270,0	30 x 0,26	17,9	565
25 G 1,5	375,0	30 x 0,26	20,9	775
34 G 1,5	510,0	30 x 0,26	24,3	1.051
3 G 2,5	75,0	50 x 0,26	9,7	162
4 G 2,5	100,0	50 x 0,26	10,7	205
5 G 2,5	125,0	50 x 0,26	12,0	256
7 G 2,5	175,0	50 x 0,26	13,2	328
12 G 2,5	300,0	50 x 0,26	17,8	581
18 G 2,5	450,0	50 x 0,26	21,3	848
34 G 2,5	850,0	50 x 0,26	29,0	1.584
4 G 4 *	160,0	56 x 0,31	11,6	280
5 G 4 *	200,0	56 x 0,31	14,1	340
7 G 4 *	280,0	56 x 0,31	15,1	445
4 G 6 *	240,0	84 x 0,31	16,8	450
5 G 6 *	300,0	84 x 0,31	18,4	550

* podle VDE

