

(H)03VH-H
(YzwL)**Dvojžilové vedení s PVC izolací****Použití:**

V suchých prostorách pro připojení přenosných elektrospotřebičů při velmi nízkém mechanickém zatížení, jako jsou rozhlasová a osvětlovací zařízení, avšak nikoliv pro topná zařízení.

**Konstrukce:**

- 1 Holý, velmi jemně laněný měděný vodič, Třída 6
2 Izolace žil z polyvinylchloridu (PVC),
paralelní uspořádání, snadné oddělení

Normy:

podle DIN VDE 0281-5
DIN EN 60228 Třída 6 (konstrukce vodiče)

Technické údaje:Jmenovité napětí U_o/U

[V]

300 / 300 voltů

Zkušební napětí

[V]_{Ac}

2000

Teplotní rozsah

flexibilní uložení

+5°C až +70°C

Provozní teplota

zkrat

°C

150

Doba zkratu

max.

za [sek.]

5

Vlastnosti při hoření

norma

EN 60332-1-2

Počet žil a jmenovitý průřez mm ²	Barvy	Hmotnost Cu kg/km	Konstrukce vodiče (směrná hodnota) mm	Vnější rozměry ca. mm	Hmotnost ca. kg/km
2 x 0,75	sw/hgr/ws/br	15	40 x 0,16	2,7 x 5,3	27