

LSP

Reproduktorový vodič

Použití:

V suchých prostorách jako připojovací vedení v komunikační technice, především pak pro použití u HiFi soustav jako reproduktorové vedení.



Konstrukce:

- 1 Holý, jemně laněný měděný vodič
- 2 Izolace žil ze speciálního měkkého polyvinylchloridu (PVC) paralelní uspořádání, barevné žíly nebo jednobarevné provedení s polarizačním rozlišovacím pruhem.

Normy:

dle závodní normy

Technické údaje:

Jmenovité napětí U_o/U

Zkušební napětí

Teplotní rozsah

Vlastnosti při hoření

[V]

[V]_{AC}

300 / 300 voltů

2000

-5°C až +70°C

EN 60332-1-2

Počet žil a jmenovitý průřez mm ²	Barvy	Hmotnost Cu kg/km	Odpor vodiče Ohm/km	Konstrukce vodiče (směrná hodnota) mm	Vnější rozměry ca. mm	Hmotnost ca. kg/km
2 x 0,75	rt/sw	15	26,0	23 x 0,20	2,7 x 5,3	25,8
2 x 1,5	rt/sw	30	13,3	30 x 0,25	2,8 x 6,2	41,9
2 x 2,5	sw/ws	50	8,0	70 x 0,20	3,3 x 6,7	65,0