

NYL 5/10 KV**Vedení pro světelné trubice s PVC izolací****Použití:**

Pro zářivkové přístroje a vysokonapěťová zářivková zařízení, odpovídající EN 50107. Ve světelných reklamních písmenech a reliéfních tělesech z kovu a umělé hmoty, ve větraných nekondenzujících kanálech a trubkách, v kovových a umělohmotných kabelových a krycích lištách, na omítce, v suchých, vlhkých i mokřích prostorách, jakož i ve venkovním prostředí.

**Konstrukce:**

- 1 Pocínovaný, jemně laněný měděný vodič
2 Izolace žíly z polyvinylchloridu (PVC), žlutá

Normy:

DIN EN 60228 Třída 5 (konstrukce vodiče)
DIN VDE 0283 Část 1
DIN EN 50143

Technické údaje:Jmenovité napětí U_o/U

[V]

5000 / 10000 voltů

Zkušební napětí

[V]_{AC}

15000

Teplotní rozsah

flexibilní uložení

+5°C až +70°C

Poloměr ohybu

min.

x VP

4

Vlastnosti při hoření

norma

EN 60332-1-2

Jmenovitý průřez	Barvy	Hmotnost Cu	Konstrukce vodiče (směrná hodnota)	Vnější průměr	Hmotnost
mm ²	ge	kg/km	mm	ca. mm	ca. kg/km
1,5	ge	15	30 x 0,26	7,5	55