MEINHART

Datenblatt (H)03VH-H (YzwL)

Ausgabe 1/2009

PVC - Zwillingsleitung

Verwendung: In trockenen Räumen zum Anschluss ortsveränderlicher Stromverbraucher bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungen wie Rundfunkgeräte, Beleuchtungsgeräte, jedoch nicht für Heizgeräte.

Aufbau:
1 ..... Kupferleiter, blank, feinstdrähtig, Klasse 6
2 ..... Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC), parallel angeordnet, leicht trennbar

Normen: in Anlehnung an DIN VDE 0281-5
DIN EN 60228 Klasse 6 (Leiteraufbau)

Technische Daten:

Nennspannung Uo/U		[V]	300 / 300 Volt
Prüfspannung		$[V]_{AC}$	2000
Temperaturbereich	bewegt		+5°C bis +70°C
Betriebstemperatur	Kurzschluß	°C	150
Kurzschlußdauer	max.	in [sec]	5
Brennverhalten	Norm		EN 60332-1-2

Aderzahl und Nennquerschnitt mm²	Farben	Kupferzahl kg/km	Leiteraufbau (Richtwert) mm	Außenabmessung ca. mm	Gewicht ca. kg/km
2 x 0,75	**sw/hgr/ws/br**	15	40 x 0,16	2,7 x 5,3	27

© MEINHART KABEL ÖSTERREICH GMBH , MEINHART, MEINHART LAN und das MEINHART-Logo sind eingetragene Warenzeichen der MEINHART Kabel Österreich GmbH

Meinhart Kabel Österreich GmbH, Westbahnstraße 6, A- 4490 St. Florian, Tel. +43 (0)7224 690-0, Fax +43 (0)7224 690-610INTERNET: HTTP://WWW.MEINHART.AT,
UID-NR.: ATU63684739, FN: 299994v LANDESGERICHT STEYR

Die angeführten Werte entsprechen den Herstellerangeben und sind ohne Gewähr.

Erstellt von Meinhart Kabel Österreich GmbH Erstelldatum Oktober 2009