MEINHART

Datenblatt Zündkabel

Ausgabe 1/2009

Silikon - Zündkabel 16 kV

Verwendung: In der Kraftfahrzeugindustrie und artverwandten Anlagen.

Aufbau:

1 ..... Kupferleiter, verzinnt, feindrähtig
2 ..... Aderisolation aus Silikon
3 ..... Glasseidengeflecht
4 ..... Außenmantel aus Silikon, blau

Normen:

DIN VDE 0207-20
DIN EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)

Technische Daten:

Nennspannung Uo/U		[V]	16000 Volt
Prüfspannung		$[V]_{AC}$	20000
Temperaturbereich	bewegt		-60 °C bis +180 °C
	Kurzzeitig belastbar		+250 °C
Biegeradius	mind.	x DA	7,5
Brennverhalten	Norm		EN 60332-1-2

Nenn-querschnitt mm²	Farben		Kupferzahl kg/km	Leiteraufbau (Richtwert) mm	Außen-durchm. ca. mm	Gewicht ca. kg / km
1,5	bl		15	30 x 0,25	8,5	92

© MEINHART KABEL ÖSTERREICH GMBH , MEINHART, MEINHART LAN und das MEINHART-Logo sind eingetragene Warenzeichen der MEINHART Kabel Österreich GmbH

Meinhart Kabel Österreich GmbH, Westbahnstraße 6, A- 4490 St. Florian, Tel. +43 (0)7224 690-0, Fax +43 (0)7224 690-610INTERNET: HTTP://WWW.MEINHART.AT,
UID-NR.: ATU63684739, FN: 299994v LANDESGERICHT STEYR

Die angeführten Werte entsprechen den Herstellerangeben und sind ohne Gewähr.

Erstellt von Meinhart Kabel Österreich GmbH Erstelldatum Oktober 2009