



Použití

Vysoce flexibilní servokabel, vhodný pro použití ve vlečných řetězech a v oblastech s výskytem častých pohybů, jako je např. robotika. Vhodné pro servomotory značkových výrobců jako Siemens, Fanuc nebo Indramat.

Application

High flexible servo cables suitable for drag chains and in sectors where movements exist e.g. robotics. Cables are corresponding to Servomotors of well-known manufacturers as Siemens, Fanuc or Indramat.

Struktura

- Holé laněné měděné vodiče, velejemný drát podle VDE 0295
- Izolace žil z TPE/PVC,
- Označení žil podle aktuální normy
- Celkové stínění z měděných pocínovaných drátků
- Vnější plášť z PUR, žlutý nebo černý, odolný proti plameni, neadhesivní
- Certifikace UL

Construction

- superfine copper conductor
- TPE or PVC insulation
- core marking according to the latest standard
- tinned copper wire braiding
- PUR outer sheath, yellow or black, flame-retardant, non-adhesive
- UL approved

Technické údaje

Technical data

Poloměr ohybu/Bending radius	10 x Ø
Teplotní rozsah	-30°C až/to + 80°C

Obj.č. part no.	Počet žil + průřez no. of cores + cross section	Vnější průměr outer diameter mm	Hmotnost Cu copper weight kg/100 m	Hmotnost weight kg/100 m
96060050	(3x2x0,5+3x2x0,18)	8,20	8,10	21,50
96060100	(3x2x1,0+3x2x0,18)	9,80	9,30	23,10
96070350	(7x3,5)	16,50	26,90	47,30