



Použití

- Ruční elektrické náčiní a příslušenství
- Pohyblivé elektrické náčiní
- Malé motory a k nim náležící stroje

Normy

- UL flexibilní vedení – UL 62
- CSA flexibilní vedení – C22.2-49
- OSHA
- JC 580

Application

- portable tools and equipment
- portable appliances
- small motors and associated machinery

Approvals

- UL flexible cord - UL62
- CSA flexible cord – C22.2-49
- OSHA
- JC 580

Struktura

- Holé laněné měděné vodiče podle ASTM B-174
- Izolace žil ze syntetické pryže
- Označení žil:
- 2 žíly: černá, bílá
- 3 žíly: černá, bílá, zelená
- 4 žíly: černá, bílá, červená, zelená
- Žíly slané do vrstev
- Pryžový vnější plášť, černý

Construction

- stranded bare copper per ASTM B-174
- core insulation made of rubber
- core marking:
- 2 cores: black, white
- 3 cores: black, white, green
- 4 cores: black, white, red, green
- cores twisted in layers
- outer jacket rubber black

Technické údaje

Technical data

Jmenovité napětí/Working Voltage

300 V

Teplotní rozsah
Temperature range

- 40°C až/to + 60°C

Obj.č. part no.	Počet žil No. of conductors	Průřez cross section v AWG	Zkrut conductor stranding	Vnější průměr outer diameter ca. mm	Hmotnost weight kg/100 m
79021000	2	18 AWG	16 / 30	7,49	8,02
79021200	3	18 AWG	16 / 30	7,87	10,40
79021400	4	18 AWG	16 / 30	8,13	13,66
79021600	2	16 AWG	26 / 30	8,00	9,80
79021800	3	16 AWG	26 / 30	8,38	13,22
79031000	4	16 AWG	26 / 30	9,27	16,63
79031200	2	14 AWG	41 / 30	8,64	12,92
79031400	3	14 AWG	41 / 30	9,27	15,74
79031600	4	14 AWG	41 / 30	10,03	21,39
79031800	2	12 AWG	65 / 30	10,41	20,50
79041000	3	12 AWG	65 / 30	10,92	25,69
79041200	4	12 AWG	65 / 30	11,94	31,78
79041400	2	10 AWG	104 / 30	13,97	32,53
79041600	3	10 AWG	104 / 30	14,48	37,13
79041800	4	10 AWG	104 / 30	16,64	47,53