

R RESISTANT SJOW CSA (-40C) FT-2 P-7K-123033-MSHA

Použití

- Ruční elektrické náčiní a příslušenství
- Pohyblivé elektrické náčiní
- Malé motory a k nim náležící stroje

Normy

- UL flexibilní vedení – UL 62
- CSA flexibilní vedení – C22.2-49
- OSHA
- MSHA
- JC 580

Application

- portable tools and equipment
- portable appliances
- small motors and associated machinery

Approvals

- UL flexible cord - UL62
- CSA flexible cord – C22.2-49
- OSHA
- MSHA
- JC 580

Struktura

- Holé laněné měděné vodiče podle ASTM B-174
- Izolace žil z EPDM 90°C
- Označení žil:
- 2 žíly: černá, bílá
- 3 žíly: černá, bílá, zelená
- 4 žíly: černá, bílá, červená, zelená
- Žíly slané do vrstev
- Pryžový vnější plášť, černý
- Odolnost proti olejům

Construction

- stranded bare copper per ASTM B-174
- core insulation made of 90°C EPDM
- core marking:
- 2 cores: black, white
- 3 cores: black, white, green
- 4 cores: black, white, red, green
- cores twisted in layers
- outer jacket rubber black
- oil resistant

Technické údaje
Technical data

Jmenovité napětí/Working voltage

300 V

Poloměr ohybu/Bending radius

6 x Ø

Teplotní rozsah
Temperature range
Krátkodobě/ temporarily

- 40°C až/to + 90°C

Obj.č. part no.	Počet žil No. of conductors	Průřez cross section v AWG	Zkrut conductor stranding	Vnější průměr outer diameter ca. mm	Hmotnost weight kg/100 m
78021800	2	18 AWG	16 / 30	7,23	8,32
78031800	3	18 AWG	16 / 30	7,75	10,69
78041800	4	18 AWG	16 / 30	8,38	14,26
78021600	2	16 AWG	26 / 30	7,81	10,25
78031600	3	16 AWG	26 / 30	8,38	13,66
78041600	4	16 AWG	26 / 30	9,27	17,23
78021400	2	14 AWG	41 / 30	8,64	13,66
78031400	3	14 AWG	41 / 30	9,27	16,63
78041400	4	14 AWG	41 / 30	10,03	20,20
78021200	2	12 AWG	65 / 30	10,41	21,68
78031200	3	12 AWG	65 / 30	10,92	28,07
78041200	4	12 AWG	65 / 30	12,07	33,42
78021000	2	10 AWG	104 / 30	13,97	31,78
78031000	3	10 AWG	104 / 30	14,48	40,84
78041000	4	10 AWG	104 / 30	16,64	51,09