


SiF/ GL

Silikon - Aderleitung mit Glasseidengeflecht

Verwendung:

Zur inneren Verdrahtung von Leuchten und Geräten sowie zur Verdrahtung von Schaltanlagen und Verteilern.
Die GL - Ausführung ist für höhere mechanische Beanspruchungen geeignet, da das Glasseidengeflecht die Silikonisolierung vor mechanischen Beschädigungen schützt. Es ist zudem hitzebeständig und halogenfrei.



Aufbau:

- 1 Kupferleiter, blank oder verzinkt, feindrähtig
- 2 Aderisolation aus Silikon (2GI1)
- 3 Geflecht aus Glasseide

Normen:

CENELEC HD 22
CENELEC HD 383

Technische Daten:

Nennspannung U₀/U

[V]

Prüfspannung

[V]_{AC}

Temperaturbereich

bewegt

Kurzzeitig belastbar

Brennverhalten

Norm

300 / 500 Volt
2000
-25 °C bis +180 °C
+250 °C
EN 60332-1-2

Nenn- querschnitt mm ²	Farben	Preis EUR / km	Kupferzahl kg/km	Leiteraufbau (Richtwert) mm	Außen- durchm. ca. mm	Gewicht ca. kg / km
0,75	ws	654,37	7,5	24 x 0,21	2,7	15
1	ws	728,45	10,0	32 x 0,21	2,8	18
1,5	ws	811,60	15,0	30 x 0,26	3,3	26
2,5	ws	1.059,28	25,0	50 x 0,26	3,9	38
4	ws	1.462,58	40,0	56 x 0,31	4,5	55
6	ws	1.927,46	60,0	84 x 0,31	5,2	76
10	ws	3.132,74	100,0	80 x 0,41	7,3	136
16	ws	4.487,92	160,0	128 x 0,41	8,3	200
25	ws	6.512,37	250,0	200 x 0,41	10,2	311
35	ws	8.393,41	350,0	280 x 0,41	11,4	412
50	ws	11.231,41	500,0	400 x 0,41	14,1	583
70	ws	15.280,57	700,0	356 x 0,51	16,1	798
95	ws	18.528,10	950,0	495 x 0,51	18,5	1.073
120	ws	26.465,51	1.200,0	614 x 0,51	20,0	1.329